

# Bodenablauf: Gusschacht VonRoll Fig 1700

**vonRoll**  
fonderies@moudon

04  
1700  
1701

Von Roll	Figur 1700	Figur 1701
Fonderies de Moudon	Figur 1700	Figur 1701
<b>Bodenabläufe mit Geruchverschluss ohne Schlammelem.</b>		
Ausführung, Eigenschaften	Raddruck 1 t, Bruchlast 30 kN, mit Tassenrand und Reinigungsöffnung	Raddruck 1 t, Bruchlast 30 kN, ohne Tassenrand mit Reinigungsöffnung

Größen-Varianten	Typ	006	008	010	008	010
Gehäuse (GE)						
lichte Länge/Breite		160/120	228/158	327/227	228/158	327/227
Tassenrand Länge/Breite	L2/B2	210/170	300/230	410/310	—	—
sichtbare Länge/Breite	L3/B3	170/130	240/170	340/240	240/170	340/240
Höhe total	H1	165	230	290	230	290
Höhe ab Tassenrand		20	45	50	—	—
Auslauf Durchmesser	DA1	60 NW	80 NW	100 NW	80 NW	100 NW
Auslauf Zentrum	HA/LA	71/200	95/230	110/310	95/230	110/310
Auslauf Neigung		1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°
Rost (RO)						
Länge/Breite		157/117	225/155	323/223	225/155	323/223
Schlitzbreite		7	12	14	12	14
Schlickvermögen	ca. l/min	50	150	220	150	220
Gewicht komplett	kg	6,8	12	25	10	21
Ausführungsvarianten						
GE + RO Standard	Modell	00	00	00	00	00
RO exponiert	Modell	01	01	01	01	01
GE + RO exponiert	Modell	02	—	—	02	—
dickvernickelt	Modell	03	03	—	—	—
Bauteile						
Gehäuse	GE	1700-006	1700-008	1700-010	1701-008	1701-010
Rost	RO	1519-006	1519-008	1700-010	1519-008	1700-010
Putzdeckel	PD	1700-006	1700-008	1700-010	1700-008	1700-010
Zubehör	Figur	3220 (Schlüssel)	—	—	3220 (Schlüssel)	—
Anschlussbriden		siehe Register 16, Blatt 01		siehe Register 16, Blatt 01		

Anderungen vorbehalten 84 05



Abdeckrost und Putzdeckel mit Gummidichtung



Putzdeckel für Reinigung des Syphons



Putzdeckel mit Gummi-Flachdichtung