

Bodenablauf: Gusschacht VonRoll Fig 1802

vonRoll BAUGUSS - VOIRIE - GHISA STRADALE

FIGUR 1802

ABLAEFUFE
Bodenablauf
 Nicht befahrbar
 Mit Rückstauverschluss
 Abgang waagrecht
 Mit hinterem Einlauf
 Ohne Tassenrand
 Mit Schlammeimer
 Mit mechan. Rückstauverschluss
 und automatischen

Der Verschluss erfolgt durch die vom Rückstauwasser gegen den Ventilsitz gepresste Gummikugel. Durch Umkehren und Verriegeln des Rückstauensatzes kann der Ablauf zudem fest verschlossen werden. (Voller Boden nach unten). Der Einlauf (DE1) kann mit einem Gewinderapfen verschlossen werden.

| | Typ | 010 |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Gehäuse (GE) | | |
| Lichte Weite | | 253 |
| Aeusserster Durchm. | D3 | 265 |
| Höhe total | H1 | 320 |
| Nennweite (NW) | DA1 | 100 |
| Auslauf Zentrum | HA | 125 |
| Auslauf Zentrum | LA | 225 |
| Auslauf Neigung (Grad) | | 1.50 |
| Einlauf Durchmesser (°G) DE1 | | 2 |
| Einlauf Zentrum | HE | 65 |
| Einlauf Zentrum | LE | 135 |
| Rost (RO) | | |
| Durchmesser | | 250 |
| Schlitzbreite | | 12 |
| Schluckvermögen : | | |
| inkl. Einlauf ca./min. | | 90 |
| Gewicht komplett | kg | 21.50 |
| Varianten : | | |
| Standard | Modell | 00 |
| Zubehör : | | Fig. 3220 (Verriegelungsschlüssel) |

